

**Adresse postale :**

BP 9  
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

**Adresse usine :**

ZAC DES VALLIERES  
3 ALLEE DES ROUSSELETS  
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : [diap.france@wanadoo.fr](mailto:diap.france@wanadoo.fr)

## PROPRIETES

### DIAP CONTACT

- ✚ Est un **nettoyant pour contacts électriques** à triple fonctions :
  - Il dégraisse
  - Il désoxyde
  - Il protège
- ✚ Sèche rapidement et laisse une surface propre.
- ✚ Est particulièrement efficace pour le nettoyage de matériel électrique ou électronique :
  - Désoxyde et élimine la sulfatation des contacts électriques
  - Rétablit les constantes diélectriques
  - Elimine les faux contacts.
- ✚ **Dissout et élimine** les graisses, huiles, poussières et saletés.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore  
Odeur : Faible  
Densité : 0,65

## PRECAUTIONS

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

## DIAP CONTACT

**NETTOYANT POUR CONTACTS  
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**

## DEBIT PUISSANT

## SECHAGE RAPIDE

## UTILISATIONS

**DIAP CONTACT** s'emploie sur toutes les parties du système de freinage : tambours, disques, plaquettes, cylindre, garnitures, supports...



## MODE D'EMPLOI

- ✓ Pulvériser les parties à nettoyer, utiliser le tube capillaire si nécessaire.
- ✓ Laisser agir 30 à 60 secondes.
- ✓ Essuyer avec un chiffon propre.

**Toujours travailler hors tension**

**DIAP CONTACT SE PRÉSENTE EN AÉROSOL  
VOLUME NET : 400ml**

**EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL**

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits