

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

BOISAL SATIN

DECORATION DES STRUCTURES BOIS
SECHAGE RAPIDE

SANS ODEUR

TOUTES TEINTES DU RAL

PROPRIETES

- Excellent pouvoir d'accrochage
- Grande facilité d'application
- Haut pouvoir garnissant et couvrant
- Lessivable

CARACTERISTIQUES

- **Aspect du film :** Satiné tendu
- **Liant :** Copolymère polyurethane acrylique
- **Densité :** 1.30 kg/dm³
- **Brillant spéculaire :** de 30 à 40 sous 60°
- **Extrait sec :** En poids 56 %
En volume 42 %
- **Séchage :** (à 20°C, H.R. : 65 %)
 - Hors poussières : 15 minutes
 - Sec : 30 minutes
 - Recouvrable : 3 heures
- **Rendement :** Suivant la porosité du support : de 10 à 12 m²/l.
- Peut se **teinter** avec des colorants universels.
- **Conservation :**
 - o En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois
 - o A l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

UTILISATIONS

. **BOISAL SATIN** s'utilise pour la décoration des structures bois, équipements, décors,

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- Les supports seront propres et sains.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

Application :

- Bien mélanger avant application
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de **BOISAL SATIN**.

Brosse, rouleau ou airless

- Diluer de 0 à 5 %

Diluant

- Eau

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

- **Réglementation COV**
Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) :
130 g/l.
Ce produit contient moins de 45 g/l de COV.

CONDITIONNEMENT

11 – 2.5 l – 16 l