

**Adresse postale :**

BP 9  
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

**Adresse usine :**

ZAC DES VALLIERES  
3 ALLEE DES ROUSSELETS  
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : [diap.france@wanadoo.fr](mailto:diap.france@wanadoo.fr)

## PROPRIETES

### EMULOR

- ☒ couvre les domaines d'emploi traditionnels des émulsions cationiques de bitume à rupture rapide : réparations localisées, pénétrations, enduits de cure et couches d'accrochage.
- ☒ est aussi apprécié pour les revêtements monocouche, bicouche, monocouche double gravillonnage (MDG), monocouche pré gravillonnage (MPG), bicouche pré gravillonné (BICPG).
- ☒ est doté d'une forte adhésivité : 95 à 100% suivant la nature des matériaux (Norme NFT 66-018).
- ☒ sèche rapidement en quelques minutes (fonction de la température et des conditions d'hygrométrie).

## CARACTERISTIQUES

Composition : Emulsion cationique de bitume

Aspect : Liquide plus ou moins visqueux marron à noir

## PRECAUTIONS

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

## EMULOR

### EMULSION BITUMINEUSE LIQUIDE

## RESINE A FROID – MONO COMPOSANT PRET A L'EMPLOI

## UTILISATIONS

### EMULOR

- ☒ s'utilise pour tous travaux de réparation sur voirie, fissures, joints de caniveaux, tampons, regards, nids de poules, ...
- ☒ doit être stocké à une température comprise entre 5 et 80°C.
- ☒ Pour favoriser la stabilité de l'émulsion, les seaux doivent être retournés tous les mois et demi lors d'un stockage prolongé.



## MODE D'EMPLOI

- ☒ Appliquer **EMULOR** en sous couche d'accrochage sur les parois du nid de poule avant remplissage puis compactage de l'enrobé à froid.
- ☒ Appliquer en couche fine sur **BITUDIAP** compacté. (La couche d'**EMULOR** peut être renforcée avec un saupoudrage au porphyre)
- ☒ Pour les fissures ou jointements, faire couler **EMULOR** par gravité et laisser sécher.  
Température d'épandage : entre 10 et 60°C  
Température du sol : > = 8°C

**EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL**

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits