

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

PROPRIETES

GRAFFIDIAP

- ✚ . permet d'enlever tous les graffiti, toute inscription faite à la peinture aérosol, à l'encre, au feutre sur toutes surfaces non poreuses.
- ✚ permet de retrouver l'état de propreté d'origine.
- ✚ s'utilise sur les supports fragiles peints ou vernis.
- ✚ n'émet pas de vapeurs irritantes ou toxiques.
 - Elimination des graffiti sur surfaces lisses.
 - Permet également le nettoyage des blanchets d'imprimerie.

CARACTERISTIQUES

Composition : Mélange de solvants spécifiques

PRECAUTIONS

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

GRAFFIDIAP SE PRÉSENTE EN AÉROSOL
VOLUME NET : 400ml

GRAFFIDIAP

DECAPANT GRAFFITI
SURFACES NON POREUSES

SANS CHLORURE DE METHYLENE

UTILISATIONS

GRAFFIDIAP s'emploie pour l'élimination des graffiti sur surfaces lisses.



MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol, pulvériser, laisser pénétrer 5 à 10 secondes, puis tamponner les tâches avec un chiffon propre.
- Appliquer verticalement sur surfaces sèches.
- Plusieurs applications complétées d'un brossage mécanique peuvent s'avérer nécessaires pour certains graffiti.

Certains graffiti pratiqués sur supports perméables entraînent une pigmentation en profondeur qui laisse "un spectre" qui ne pourra être supprimé que par abrasion.

. Pour les panneaux réfléchissants qui sont de "qualité variable en fonction des modèles", il est toujours préférable de faire un essai préalable pour chaque panneau.

EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL