

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

PROPRIETES

< **HUMIDEX chasse et élimine** l'eau et l'humidité des surfaces et forme à la place une pellicule étanche, mince, protectrice, d'un **très haut pouvoir anticorrosion**.

HUMIDEX s'infiltré dans les moindres porosités et forme un film compatible avec les usinages ultérieurs comme avec une lubrification définitive.

HUMIDEX peut être utilisé **sans danger** sur tous les appareillages électriques qu'il protège efficacement

HUMIDEX ne présente **aucun risque d'attaque** pour les peintures, plastiques, caoutchoucs.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C : 0,800

Point éclair : 62°C

SANS SILICONE

MODE D'EMPLOI

HUMIDEX s'applique **tel quel**

Pulvériser sur les surfaces à traiter

Les pièces à traiter peuvent être **mouillées ou brutes d'usinage**

Aucun dégraissage n'est nécessaire avant l'opération

HUMIDEX

HYDROFUGE REPOUSSEUR D'EAU ET D'HUMIDITE

PROTECTION ANTICORROSION

LUBRIFIANT

UTILISATIONS

HUMIDEX s'emploie pour la remise en état de fonctionnement et protection anticorrosion de tous les équipements électriques : bougies, allumeurs, moteurs, faisceaux, circuits, batteries...

HUMIDEX est préconisé pour la protection des pièces mécaniques ou de tôleries : ensembles montés ou pièces détachées, de l'outillage, des machines-outils, chaînes de convoyeur...

HUMIDEX sert aussi pour la lubrification des pièces mobiles, serrures, armes, charnières...



PRECAUTIONS

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

HUMIDEX SE PRÉSENTE EN AÉROSOL
VOLUME BRUT : 650ml - VOLUME NET : 500ml

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits