

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

PROPRIETES

MANUCOUP

- ✚ Est un agent lubrifiant extrême pression pour l'usinage des métaux ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires, le cuivre, le bronze, l'aluminium et les métaux non ferreux.
- ✚ Elimine les risques d'arrachement du métal et les rayures sur l'outillage.
- ✚ Prolonge la vie des outils en facilitant le glissement du métal.
- ✚ **MANUCOUP** n'est pas émulsionnable et peut être altéré par la présence d'eau.

CARACTERISTIQUES

- ✓ Aspect : liquide brunâtre
- ✓ Composition : Huile minérale, additifs extrême pression et d'onctuosité, bactéricides
- ✓ Densité : 1.028
- ✓ Viscosité CST à 40°C : 70

PRECAUTIONS

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

MANUCOUP

HUILE DE COUPE
USINAGE MANUEL

AGENT LUBRIFIANT EXTREME PRESSION HAUTE PERFORMANCE

UTILISATIONS

MANUCOUP est un lubrifiant performant pour de nombreux travaux d'usinage :

- * Perçages (délicats et profonds)
- * Taraudage – Filetage
- * Sciage
- * Tournage
- * Découpage
- * Emboutissage pour les pièces de forte épaisseur
- * Profilage de feuillards épais, en filières ou sur galets.



MODE D'EMPLOI

- ✚ Agiter l'aérosol et mettre le prolongateur pour atteindre les endroits difficiles d'accès.
- ✚ Pulvériser avant et pendant les opérations d'usinage sur les parties à traiter.
- ✚ Recommencer l'opération régulièrement de façon à évacuer au maximum la chaleur formée

**MANUCOUP SE PRÉSENTE EN AÉROSOL
VOLUME NET : 500ml**

EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits