



SEDELEC A

SOLVANT DIELECTRIQUE CONTACT ELECTRONIQUE

**ININFLAMMABLE
SANS PICTOGRAMME
SOLVANT NOUVELLE GENERATION**

PROPRIETES

SEDELEC A

- Elimine rapidement les huiles, graisses et poussières sans laisser de traces
- Ne laisse aucun résidu sur les circuits et s'évapore totalement
- Est compatible avec la plupart des supports métalliques, plastiques et élastomères
- N'altère pas les isolants

Rigidité diélectrique sous sa propre pression
à 21°C : 50,7 kV/cm
à 25°C : 40,9 kV/cm

UTILISATIONS

SEDELEC A

- s'utilise pour le nettoyage électrique ou électronique sous tension, pour le nettoyage des contacts électroniques des ordinateurs, télévisions, appareils électroménagers, armoires électriques...
- **n'altère pas les composants.**
- est utilisable dans les domaines de l'électronique, du nucléaire, de la chimie, de la pharmacie, de l'aérospatiale.

MODE D'EMPLOI

- **SEDELEC A** ne nécessite pas la mise hors tension des matériels nettoyés
- **Pulvériser** directement et franchement à 20 cm des parties à traiter
- Répéter l'opération jusqu'à la disparition totale des éléments indésirables.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide fluoré incolore
- Pression de vapeur : 1227 hPa
- Pas de point éclair
- Gaz propulseur ininflammable : HFA 134a

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits