

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

SOLVGO

DEGOUDRONNANT PUISSANT

EMULSIONNABLE - SURACTIF

PROPRIETES

SOLVGO

- Nettoie et remet en état tous supports recouverts de cambouis, bitumes, goudron, asphalte...
- Contient un agent mouillant qui favorise la pénétration du produit **dans les couches épaisses**
- Permet l'**élimination** des dépôts après rinçage
- Est également un **dégraissant suractif** des pièces mécaniques recouvertes de graisses industrielles, huiles ou cambouis

CARACTERISTIQUES

Etat physique : liquide

Aspect : ambré

Densité à 20°C : 0,80

PRECAUTIONS

Prendre les précautions inhérentes aux produits inflammables

Faire un essai au préalable pour les plastiques, caoutchoucs et peintures non cuites

Stocker en emballage fermé d'origine

FDS disponible sur demande

UTILISATIONS

SOLVGO s'emploie dans

- Les travaux publics** : nettoyage du matériel au contact du **bitume** ;
- Les chaufferies** : nettoyage des matériels et des sols recouverts de **fuel** ;
- Les services d'entretien et de maintenance** : dégraissages des pièces mécaniques fortement encrassées ;
- Le bâtiment** : nettoyage des projections de protection bitumeuses et du matériel d'application ;
- SOLVGO** s'emploie également pour l'**élimination des résines** et de certaines colles (colles à moquettes par exemple)



MODE D'EMPLOI

- SOLVGO** s'utilise tel quel
- Appliquer à froid, en pulvérisation, au chiffon ou en bain
- Laisser agir selon l'état de salissure des pièces.
- Puis rincer au jet d'eau

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits