

Adresse postale :

BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX

Adresse usine :

ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE

Tél. : 01 64 02 45 86

Fax : 01 64 30 47 45

E-mail : diap.france@wanadoo.fr

DIASORB

GRANULES ABSORBANTS
QUALITE HAUT DE GAMME MINERALE

ABSORBANT USAGE ROUTIER



RESPECTE LES EXIGENCES DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

ANTIDERAPANT - ININFLAMMABLE - INERTE - SANS ODEUR

PROPRIETES

DIASORB est conforme aux spécifications établies dans le cadre d'un emploi sur les réseaux routiers et autoroutiers nationaux, définis par la norme NFP 98-190 de février 2002 (produits absorbants destinés à un usage routier) et par la circulaire du 29/04/2002 de la direction des routes.

DIASORB absorbe tous les liquides, matières grasses, produits chimiques **tels que : eaux, huiles, solvants, acides, lessives de soude, encres, peintures, gasoil, fuel...**

Les granulés ont été calcinés pour arriver à une porosité permettant d'atteindre une capacité maximale d'absorption

DIASORB absorbe jusqu'à DEUX FOIS son propre volume de liquide ;

DIASORB ne s'écrase pas facilement, ne forme pas de boue et ne colle pas contrairement à certains absorbants classiques de type attapulgite, sépiolite ou sulfate de calcium. DIASORB ne vole pas aux courants d'air et se balaye facilement ;

DIASORB est un granulé de sécurité 100% naturel, il ne rejette pas les liquides absorbés et réduit les risques d'incendie et d'explosion sur sols souillés de produits inflammables

SECURITE

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATIONS

DIASORB s'utilise sur routes et autoroutes, sols de garage, industries, ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazzolithe, goudrons, bois...

CARACTERISTIQUES

Composition	: terre de montmorillonite calcinée entre 900° et 1100°C
Aspect	: granulés fins et denses beige doré
Granulométrie	: 0,31 à 0,75 mm (système métrique ISO 3310-1)
Solubilité	: nulle à l'eau et aux solvants

Admis en milieu alimentaire : **DIASORB peut être utilisé dans les établissements de préparation des plats cuisinés à l'avance, restaurants, cuisines...**

Conforme à la norme AFNOR NFP 98-190 :
"Produits Absorbants à usage routier"

N° AGREMENT SETRA : ABS-2002-14

MODE D'EMPLOI

Pour l'entretien, saupoudrer une couche de quelques millimètres

En cas d'accident, fuite, débordement : épandre la quantité suffisante à l'absorption de liquide

Le **changement de couleur** indique la saturation de **DIASORB**

DIASORB est réutilisable après évaporation des liquides absorbés.