



SOLMARQ A

REVETEMENT POUR MARQUAGE DE CHAUSSEE ET PARKING

PROPRIETES

SOLMARQ A

- s'applique aussi bien en **intérieur** qu'en **extérieur** et offre une **résistance exceptionnelle** aux huiles, hydrocarbures, intempéries...
- **supporte toutes les contraintes dues à un trafic intense** : usures, déformations, arrachements...
- **adhère** aussi bien sur revêtement bitumineux que sur béton, ciment, bois, peintures ...
- **sèche rapidement**, ce qui **réduit** considérablement les temps d'**interruption du trafic**

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,55

EXTRAIT SEC : 73,3%

SÉCHAGE :

Hors poussière : 10min

Dur circulaire : 30min

Complètement dur : 4 heures

UTILISATIONS

- Marquage de chaussée, emplacements de parking, aires de stockage ...
- Fléchage, bandes axiales, lignes de roulement en intérieur ou extérieur.

MODE D'EMPLOI

- Après avoir décollé la bille, continuer à bien agiter l'aérosol **tête en bas** pendant quelques minutes.
- **Pulvériser tête en bas** avec un gabarit pour obtenir des lignes parfaites.
- Après usage, **purger tête en haut** pour chasser le restant de peinture se trouvant dans la valve.

STOCKER TETE EN HAUT

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits